

3321.1. Charakteristika vzorového listu

3321.1.1. Způsob použití

Vzorový list **VL 3321** je součástí skupiny vzorových listů znázorňujících konstrukční řešení uzávěrů obtoků plavebních komor. Vzorový list předkládá konstrukční a geometrické řešení dolních tabulových uzávěrů krátkých nebo dlouhých obtoků v plavební komoře V. kvalifikační třídy vodních cest. Funkcí uzávěrů obtoků je otevírání, případně uzavírání, obtoků v dolním ohlavi při plnění a prázdnění plavebních komor. Předkládané řešení uzávěrů obtoků je navrženo pro obdélníkový příčný profil obtoku rozměrů 2.0x1.50 m. Příčný profil obtoku je navržen v závislosti na optimální době plnění, případně prázdnění, dané plavební komory. Pro každý konkrétní návrh plavební komory je nutno provést návrh rozměrů příčného profilu obtoků v závislosti na požadované době plnění, z ní vyplývajících hodnot úvazných sil, a na provozních požadavcích. Tomuto technickému návrhu musí dále odpovídat konstrukční a rozměrové řešení tabulových uzávěrů obtoků a optimální doba jejich otevírání, případně uzavírání. Rozměry hrazení obtoků, uvedené ve vzorovém listu, odpovídají plavební komoře třídy V užité šířky 12.50 m a spádu 5 až 10 m. Konstrukce uzávěrů obtoků je navržena tak, aby bylo možno v případě poruchy provozní tabulový uzávěr z vodící konstrukce demontovat a zaměnit za náhradní tabuli.

Vybrané konstrukční prvky, geometrie řešení a rozměry mají ve vzorovém listu charakter doporučujících údajů. Umístění uzávěrů obtoků v rámci stavební konstrukce plavební komory je předmětem vzorových listů celkových sestav plavebních komor rozměrů 115.0x12.5x4.0 m s označením **VL 3100** a **VL 3110**. Podrobné řešení osazení a geometrie uzávěrů obtoků v rámci konstrukce dolního ohlavi plavební komory je znázorněno ve vzorových listech **VL 3101** a **VL 3111**.

3321.1.2. Zásady návrhu

Zásady návrhu uzávěrů obtoků plavebních komor užité šířky 12.5 m vycházejí z požadavků vyhlášky č.222/95 Sb. „O vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí“ a zkušeností z provozu na tuzemských a zahraničních vodních cestách.

Konstrukci uzávěrů obtoků v dolním ohlavi plavebních komor je nutno dimenzovat na účinky jednostranného působení hydrostatického tlaku odpovídajícího součtu minimální plavební hloubky nad záporníkem, maximálního spádu překonávaného plavební komorou a maximálního rozkmitu horní plavební hladiny.

Provozní tabulový uzávěr obtoku je společně s oboustrannými hradítky provizorního hrazení umístěn ve svislých šachtách procházejících konstrukcí ohlavi z úrovně plata až po dno obtoku. Uspořádání hrazení obtoků musí umožňovat oboustranné provizorní uzavření prostoru provozního uzávěru hradítky provizorního hrazení a následnou demontáž, popřípadě opravu tabulového uzávěru. Konstrukce uzávěru obtoku musí umožňovat jednoduše demontáž uzávěru v případě poruchy a jeho výměnu za náhradní uzávěr. Všechny svislé šachty uzávěrů obtoků musí být z toho důvodu vybaveny ocelovým stupadlovým žebříkem, umožňujícím sestup z úrovně plata k hradící konstrukci. Šachty provozního i provizorních uzávěrů plavební komory musí být zakryty pochůzným ocelovým poklopem určeným pro maximální zatížení 5 kN.m⁻² dle vzorového listu **VL 3725**.

Rozměrové řešení uzávěrů obtoků závisí na návrhu příčného profilu obtoku plavební komory. Rozměry obtoků se navrhují s ohledem na optimální dobu plnění plavební komory, dovolenou velikost sil v úvazných lanech a ostatní provozní požadavky. Doba plnění plavební komory by se měla pohybovat v rozmezí 300 s – 600 s. Na době plnění, případně prázdnění, je závislá velikost úvazných sil, jimiž plavidlo daného výtlačku napíná na úvazná lana. Pro hodnotu úvazných sil musí být splněno že $R < R_{dov}$. Dovolené namáhání úvazných lan lze vypočítat např. dle empirického vzorce:

$$R_{dov} = \frac{W}{600}$$

3321.1.3. Popis značení

Vzorový list **VL 3321** zahrnuje textovou část, půdorysné uspořádání dolních uzávěrů obtoků, včetně provizorního hrazení v měřítku 1 : 50, podélný řez uzávěru obtoků v uzavřené poloze v měřítku 1 : 50, podélný řez uzávěry obtoků v otevřené poloze v měřítku 1 : 50, detail „D“ boční vodící drážky provozního uzávěru v měřítku 1 : 10, detail „C“ boční vodící drážky hradítka provizorního hrazení v měřítku 1 : 10, půdorysné řešení armatur uzávěrů obtoků v měřítku 1 : 20, podélný řez šachtami uzávěrů vystrojenými kotevními armaturami v měřítku 1 : 50, detail armatur horního prahu uzávěru v měřítku 1 : 20, detail armatur dolního dosedacího prahu provozního i provizorního uzávěru v měřítku 1 : 20, čelní pohled na konstrukci provozní tabule v měřítku 1 :10, půdorysný řez A - A provozní tabulí v měřítku 1: 10, příčný řez B - B tabulí v měřítku 1 : 10, detail dolního těsnění tabule v měřítku 1: 5, detail bočního a horního těsnění tabule v měřítku 1 : 5, čelní pohled na konstrukci provizorního hradítka v měřítku 1 : 10, půdorysný řez C - C provizorním hradítkem v měřítku 1 : 10, příčný řez D - D hradítkem v měřítku 1: 10, detail dolního těsnění hradítka v měřítku 1 : 5 a detail bočního a horního těsnění hradítka v měřítku 1 : 5.

Jednotlivé konstrukční prvky tabulového i provizorního hrazení obtoků jsou součástmi strojně technologického vybavení plavebních komor. Konstrukční prvky jsou ve vzorovém listu označeny stručným popisem s případným uvedením rozměrů a kót.



UZÁVĚRY OBTOKŮ PLAVEBNÍCH KOMOR PLAVEBNÍ KOMORA – TŘÍDA V	ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR	VL3321 2 / 10
TABULOVÉ UZÁVĚRY OBTOKŮ S OBOUSMĚRNÝMI KOLEČKY POJEZDU UZÁVĚRY OBTOKŮ DOLNÍHO OHLAVÍ		VZOROVÉ LISTY 7 / 2008

3321.2. Popis technického řešení

3321.2.1. Konstrukční uspořádání hrazení obtoků

Hrazení obtoku v dolním ohlavi plavební komory zahrnuje provozní tabulový uzávěr a oboustranné hradítkové provizorní hrazení. Provozní uzávěr i hradítkové provizorní hrazení jsou umístěny ve svislých šachtách v konstrukci ohlaví sahajících z úrovně plata až do úrovně dna obtoku. Šachty provizorních uzávěrů obtoků jsou umístěny na obtoku před a za provozním uzávěrem. Půdorysné rozměry obdélníkových šachet uzávěrů obtoků jsou odvislé od rozměrů obtoku. Šířka šachty provozního uzávěru činí 1500 mm, zatímco šířka obou šachet provizorního hrazení má 1000 mm. Půdorysná vzdálenost mezi šachtou tabulového uzávěru a šachtami provizorního hrazení činí na obou stranách 500 mm.

Provozní uzávěr obtoku je tvořen svislou tabulí pohybující se v bočních drážkách svislé šachty díky systému podélných a příčných koleček pojezdu. Ovládání tabule umožňuje zavěšený lineární elektropohon ukotvený pod platem pomocí dvojitého svařeného břevna do konstrukce ohlaví. V šachtě uzávěru je vertikální poloha lineárního pohonu fixována pomocí úchytných ok přichycených ke stěnám šachty. V uzavřené poloze dosedá tabulový uzávěr na spodní dosedací práh ve dně obtoku. Horní hrana tabule je přitlačována k hornímu výklenku stěny šachty se zapuštěným těsnícím profilem.

Ocelová hradítka provizorního hrazení obtoků se pohybují v bočních vodících drážkách pomocí závěsu k mobilnímu zdvihacímu mechanismu. V úrovni dna obtoku dosedají stavítka na dolní dosedací práh. Při horní hraně je dotlačováno hradítko k vodorovnému prahu s vetknutým těsnícím profilem.

3321.2.2. Tabulový uzávěr obtoku

Provozní uzávěr obtoku představuje vertikální hradící tabule poháněná svislým lineárním elektropohonem. Tabule se pohybuje v bočních vodících drážkách pomocí soustavy podélných a příčných kol pojezdu. Uzávěr je umístěn ve střední svislé šachtě šířky 1500 mm. Boční drážky provozního uzávěru jsou tvořeny sekundárními ocelovými armaturami ukotvenými k primárním armaturám a zalitými betonovou zálivkou. Rozměry bočního výklenku v primárním betonu činí 1000x500 mm na obou stranách obtoku.

3321.2.3. Sekundární armatury bočních drážek provozního hrazení

Vnitřní líc boční drážky je tvořen krabicovým ocelovým svařencem přichyceným pomocí šroubových tyčí k primárním betonům. Na tlačené straně drážky je lícový svařenec tvořen silnostěnným ocelovým pásem síly 20 mm s vnitřní svislou výztuhou příčného profilu ve tvaru T. Zadní čelo lícového plechu je zesíleno vodorovnými žebry lichoběžníkového tvaru propojujícími pásnici svislé výztuhy se zadním lícem silnostěnného lícového plechu. Otvorem v zadní pásnici prochází závitová tyč navařená na primární armaturu tlačené strany drážky. V ose podélného pojezdu je silnostěnný prvek zesílen přišroubovaným nerezovým tyčovým prvkem obdélníkového průřezu, po jehož delší straně se pohybuje kolo pojezdu. Při vnější hraně je k lici silnostěnného prvku přišroubován nerezový těsnící pás, na nějž je dotlačováno boční pryžové těsnění tabule.

Opačná strana boční drážky je při vnějším lici drážky tvořena rovněž silnostěnným pásem šířky 130 mm, na který z vnitřní strany navazuje ocelový pás síly 8 mm. V ose podélného pojezdu je zadní líc vyztužen svislou ocelovou pásovinou šířky 80 mm s vodorovnými obdélníkovými žebry. K pásové výztuze je přivařena úchytná příložka primárních armatur. Při vnitřním rohu krabicového svařence jsou na odtlačované straně přivařeny na příčných žebrech rektifikační patky, propojující pomocí šroubové tyče lícovou konstrukci drážky se zadní primární armaturou a umožňující rektifikaci lícové krabice v příčném směru.

V ose podélného pojezdu je vnitřní strana odtlačovaného líce drážky vyztužena svislou tyčí obdélníkového průřezu s navařenou vnější nerezovou hlavicí, jež tvoří přitlačnou kolejnici pojezdu. K silnostěnnému prvku odtlačované strany drážky je nad linií stropu obtoku přišroubována kotevní deska klínové zarážky tabule v otevřené poloze. Ke klínu zarážky dosedá v otevřené poloze tabulového uzávěru klín připevněný k zadnímu lici hradící tabule.

Zadní čelo vnitřního líce boční drážky je tvořeno plechem tloušťky 8 mm a přivařeno na boční líc. Ze zadní strany je vyztuženo svislou výztuhou s vodorovnými žebry obdélníkového tvaru. Na vnitřním lici zadního plechu je přivařen tyčový prvek obdélníkového průřezu s vnější nerezovou hlavicí příčného pojezdu.

3321.2.4. Primární armatury bočních drážek provozního hrazení

V lici výklenku primárního betonu bočních drážek jsou vertikálně rozmístěny primární armatury. Primární armatury jsou tvořeny kotevní deskou s navařenými úchytnými pracnami při zadním lici. Na vnější stranu kotevní desky jsou přivařeny šroubové rektifikační tyče, popřípadě pásová příložka. Pomocí matic na šroubové tyči je upravována v obou směrech poloha sekundárních armatur drážky. Prostor mezi výklenkem primárního betonu a sekundárními armaturami se po vyrektifikování zalije sekundární zálivkou. Primární armatury jsou rovnoměrně rozmístěny po výšce 4150 mm výklenku primárního betonu ve vzájemných osových vzdálenostech 700 mm.



UZÁVĚRY OBTOKŮ PLAVEBNÍCH KOMOR PLAVEBNÍ KOMORA – TŘÍDA V	ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR	VL3321 3 / 10
TABULOVÉ UZÁVĚRY OBTOKŮ S OBOUSMĚRNÝMI KOLEČKY POJEZDU		
UZÁVĚRY OBTOKŮ DOLNÍHO OHLAVÍ	VZOROVÉ LISTY	7 / 2008

3321.2.5. Dosedací práh tabulového hrazení

Dosedací práh tabulového hrazení obtoku je tvořen vodorovným ocelovým profilem U 240 mm zapuštěným svými pásnicemi do sekundární zálivky. Pásnice ocelového nosníku jsou přivařeny k vodorovným rektifikačním armaturám tvořeným ocelovým profilem průřezu L s provrtanými otvory pro šroubové rektifikační tyče. Ocelový vodorovný nosník dosedacího prahu je po délce provrtán kruhovými otvory umožňujícími dokonalé zalití betonem. V prostoru pod bočními drážkami je dosedací práh rozšířen do obou stran přivařeným plechem s výztuhami.

Výklenek primárního betonu ve dně obtoku rozměrů 500x250 mm je ve spodním líci vystrojen primárními armaturami rovnoměrně rozmístěnými po šířce obtoku. Primární armaturu tvoří kotevní plech s dvojicí pracen navařených k jeho zadnímu líci. Na vnější plochu kotevního plechu jsou přivařeny svislé šroubové tyče, jimiž se rektifikuje poloha sekundárních armatur dosedacího prahu. Výklenek primárního betonu se, po vyrovnání polohy sekundárních armatur, zalije sekundárním betonem.

3321.2.6. Hradící tabule

Ocelová tabule rozměrů 1620x2040 mm je hlavním hradícím prvkem obtoku. Tabule je na přitlačované straně tvořena souvislým hradícím plechem tloušťky 12 mm vyztuženým soustavou vodorovných a svislých nosníků. Vodorovné nosníky vytvářejí profil T svařený z dvojice ocelových plechů a na koncích přivařených k vysokým svislým krajním bočnicím profilu L. Svařovaným profilem průřezu L je tvořen rovněž horní rám tabule. Ve svislém směru je hradící plech vyztužen trojicí výztužných pásů propojujících horizontální nosníky.

Podélný pojezd je tvořen na obou stranách tabule dvojicí pojízdných kol ϕ 450 mm a šířky 75 mm vystupujících do prostoru bočních drážek. Vnitřní část kola tvoří kluzný bronz – nerezové ložisko ϕ 90 mm na hřídeli prostupující nábojem v bočnici tabule a přišroubované k svislé vnitřní výztuze. Příčný pojezd je tvořen oboustrannou dvojicí pojízdných kol ϕ 180 mm a šířky 60 mm ukotvených k bočním výztuhám tabule přes příložený kotevní plech. Kolečka pojezdu jsou osazena v rovině kolmé k zadní stěně boční drážky hrazení. Kolečka jsou uchycena na vodorovné osičce prostupující oboustrannou vidlicí s lichoběžníkovými žebry, přišroubované k bočnímu svislému nosníku tabule.

Při spodní hraně je tabulový uzávěr ve vodorovném směru vyztužen nosníkem půltrubkového průřezu navařeným k hradicímu plechu. Nosník tvořený polovinou trubky TR 324x10 mm je na bocích vevařen mezi bočnice desky a podpírán tyčovým plným obdélníkovým profilem.

Spodní těsnění tabulového uzávěru tvoří pryžový pás upevněný šrouby do výklenku mezi hradícím plechem a úchytným ocelovým lichoběžníkovým profilem při spodní hraně tabule. Horní a boční těsnění je tvořeno pryžovým těsnícím profilem notového průřezu, jenž je přišroubován pomocí příložného nosiče profilu L k vnějšímu líci obvodových nosníků.

V úrovni spodní vodorovné půltrubkové výztuhy je na krajních svislých výztuhách upevněn klín zarážky tabule v otevřené poloze. Klín je na každé straně tvořen šikmo seříznutým profilem U připevněným pomocí šroubů a příložené desky k vnější pásnici bočního nosníku.

3321.2.7. Pohon tabulového uzávěru

Pohyb tabulového provozního uzávěru umožňuje zavěšený lineární elektropohon s prodlouženou pístovou tyčí. Závěs lineárního elektropohonu tvoří dvojice propojených ocelových profilů U uložených pod úrovní plata přes šachtu uzávěru. Nosníky jsou uchyceny do protilehlých kapes vynechaných v konstrukci zdi ohlaví. Každá kapsa je vybavena kotevní armaturou, vytvořenou profilem U, vetknutým pásnicemi do primárního betonu zdi. Na spodní straně je každá armatura vyztužena systémem svislých žeber. Pevné ukotvení do konstrukce zdi zajišťují tyčové kotevní prvky přivařené k žebřům primární armatury a zakončené propojovací závěrnou deskou s žebry. Do stojny ocelového profilu jsou vevařeny dvě silnostěnné destičky se závitovými otvory, k nimž se přes deskové příložky pomocí šroubů přichytí vodorovný závěs pohonu.

K dvojitému závěsu je lineární elektropohon přichycen pomocí vodorovného čepu procházejícího úchytnými otvory v nosnících a okem elektropohonu. K líci železobetonových stěn šachty je pohon fixován pomocí ocelových objímek uchycených k deskovým armaturám vetknutým do stěny šachty. Armatury jsou ve stěně fixovány pomocí prutových kotev zakončených závěrným profilem.

Prodloužení ramene lineárního pohonu je opatřeno očnicí a je uchyceno pomocí vodorovného čepu k hornímu závěsu tabule. Závěs lineárního pohonu tvoří dvojice souběžných deskových bočnic s kruhovými otvory ϕ 90 mm. Vnitřní líc bočnic je zesílen navařenými kruhovými příložkami tak, že mezi líci příložek zůstává volný prostor 71 mm pro oko lineárního pohonu.

3321.2.8. Provizorní hrazení obtoku

Provizorní hrazení obtoku je tvořeno dvěma vertikálními hradítky umístěnými ve svislých šachtách na obou stranách provozního uzávěru. Šachty provizorního hrazení jsou obdélníkového průřezu s rozměry 1000x1800 mm. V bočních stěnách šachet jsou umístěny vodící drážky provizorního hrazení, do nichž se při zahrazení osazuje hradítko pomocí mobilního jeřábu. Vstup do šachty umožňuje stupadlový žebřík uchycený do boční stěny šachty. V líci plata je každá šachta zakryta ocelovým pochůzným poklopem zhotoveným dle vzorového listu **V L3725**.



UZÁVĚRY OBTOKŮ PLAVEBNÍCH KOMOR PLAVEBNÍ KOMORA – TŘÍDA V	ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR	VL3321
TABULOVÉ UZÁVĚRY OBTOKŮ S OBOUSMĚRNÝMI KOLEČKY POJEZDU		4 / 10
UZÁVĚRY OBTOKŮ DOLNÍHO OHLAVÍ	VZOROVÉ LISTY	7 / 2008

3321.2.9. Armatury provizorního hrazení obtoku

Boční drážky provizorního hrazení obtoku jsou tvořeny ocelovým svislým profilem U 240 mm vetknutým do líce stěny po celé výšce šachty. Na vnitřní tlačnou stranu příruby bočního vedení je navařen těsnící nerezový pásek. V úrovni dna obtoku je přišroubováno čelo nosníku k vodorovnému nosníku dosedacího prahu pomocí navařených přílozek se závitovými otvory. Dosedací práh tvoří vodorovný nosník U 240 mm vetknutý pásnicemi do dna obtoku. K pásnicím prahu jsou navařeny svislé kotevní pracny, jimiž je dosedací práh fixován do konstrukce dna.

Horní práh provizorního hrazení vytváří vodorovný výstupek líce šachty v prostoru dotlačení hradítka ke stěně. Výstupek je zpevněn ocelovým nosníkem U 200 mm vetknutým do konstrukce stěny. K horní pásnici nosníku je přivařen šikmý pás, vytvářející přechod mezi svislou stěnou a horním prahem. Z vnější strany je ke stojně nosníku přivařen nerezový pásek, na nějž dosedá horní těsnění hradítka.

3321.2.10. Hradítko provizorního hrazení

Ocelové hradítko rozměrů 1640x2070 mm je provizorním hradicím prvkem obtoku. Hradítko tvoří na přitlačované straně souvislý hradicí plech tloušťky 10 mm vyztuženým soustavou vodorovných a svislých nosníků. Vodorovné nosníky vytváří profil T svařený z dvojice ocelových plechů na koncích přivařených ke svislým krajním pásovým výztuhám. Mezilehlé prostory mezi výztuhami profilu T jsou vyplněny doplňkovými pásovými výztuhami šířky 100 mm. Svislé výztuhy jsou tvořeny z ocelových pásů přivařených k zadnímu líci hradicího plechu a navazujících na dolní a horní výztuhu hradítka. Ke krajním výztuhám je při spodní a horní hraně hradítka přišroubována vodící příložka, jež vymezuje polohu hradítka vzhledem k bočním vodícím drážkám.

Spodní těsnění provizorního uzávěru tvoří pryžový pás upevněný šrouby do výklenku mezi hradicím plechem a úchytným ocelovým páskem při spodní hraně tabule. Horní a boční těsnění je tvořeno pryžovým těsnicím profilem háčkového průřezu, jenž je přišroubován pomocí příložného ocelového pásu k vnějšímu líci obvodových nosníků.

Závěs provizorního hrazení je umístěn do svislé osy hradítka. Je tvořen dvojicí vertikálních bočnic z ocelových plechů navařených k hradicímu plechu a výztuhám hradítka. Světla vzdálenost bočnic s vodorovnými otvory pro čep činí 120 mm.

K horní výztuze hradítka je při rozích konstrukce umístěna aretace provizorního hrazení. Aretace je umístěna ve vzdálenosti 700 mm nad horní obrubou stavítka na vertikálním ocelovém pásu s podpěrným žebrem. Pásový nosník aretace je zakončen okem, jímž prochází aretační čep, zapadající v uzavřené poloze hradítka do otvoru v boční drážce provizorního hrazení.

3321.2.5. Povrchové úpravy

Povrchy všech ocelových prvků uzávěrů obtoků, které nejsou zapuštěny do betonu, budou otryskány pískem na stupeň Sa 2.5 a opatřeny metalizací Zinakorem 850 v tloušťce 120 µm. Dále budou natřeny těmito vrstvami :

- základní nátěrnapř. PENGUARD STAYER - šedý, tl. 100 µm
- mezivrstvanapř. JOTAMASTIC 87 - šedýtl. 200 µm
- uzavírací vrstvanapř. HARDTOP HB – RAL 7045tl. 80 µm

3321.3. Závaznost vzorového listu

Konstrukční a rozměrové řešení uzávěrů obtoků plavební komory V. třídy je možno charakterizovat třemi typy údajů – údaji závaznými, doporučujícími a volnými.

Závazné kóty představují rozměry vyplývající ze znění právních předpisů a vyhlášek týkajících se dané problematiky. Závazné údaje jsou pro všechna navrhovaná řešení striktně předepsané a nelze se od těchto údajů odchýlit. Soupis právních předpisů a vyhlášek týkající se vodních cest a konstrukcí na vodních cestách je uveden ve společné textové části vzorových listů vodních cest.

Mezi závazné údaje pro konstrukci uzávěrů obtoků plavební komory patří minimální **hloubka vody nad záporníkem plavební komory 4.0 m** a údaje o převýšení plata plavební komory nad hladinou horní vody. Převýšení plata komory musí minimálně činit **1.0 m nad maximální plavební hladinou** nebo **1.5 m nad horní nominální hladinou**.

Doporučené údaje představují rozměry a konstrukční prvky, které jsou v předkládaném vzorovém listu použity z důvodů technických, provozních, ekonomických a z důvodu návaznosti na ostatní části vodních cest. Doporučené údaje nejsou pro individuální návrh uzávěrů obtoků plavební komory závazné, avšak jejich použití je pro danou konstrukci vhodné. Doporučené kóty jsou ve výkresové části rozlišeny zesíleným typem písma s ohraničením.

Volné údaje představují ve výkresové části vzorových listů rozměry, které byly použity pouze v předkládaném návrhu. V konkrétním projektovém řešení mohou být tyto údaje volně nahrazeny nebo změněny dle úsudku zpracovatele. Volné kóty jsou ve výkresové části vzorových listů uvedeny bez zvýraznění.



UZÁVĚRY OBOKŮ PLAVEBNÍCH KOMOR PLAVEBNÍ KOMORA – TŘÍDA V	ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR	VL3321 5 / 10
TABULOVÉ UZÁVĚRY OBOKŮ S OBOUSMĚRNÝMI KOLEČKY POJEZDU UZÁVĚRY OBOKŮ DOLNÍHO OHLAVÍ		VZOROVÉ LISTY 7 / 2008

Mezi doporučené údaje pro konstrukci uzávěrů obtoku patří šířka šachty provozního uzávěru **1500 mm**, šířka šachet provizorního hrazení **1000 mm**, rozměry výklenku primárního betonu bočních drážek provozního uzávěru **1000x500 mm** a rozměry výklenku dosedacího prahu provozního uzávěru **500x250 mm**. K doporučeným údajům se dále řadí koncepce konstrukčního řešení provozního a provizorního hrazení obtoků.

3321.4. Srovnání původních a nových vzorových listů

Hrazení obtoků plavebních komor třídy V vodních cest nebyla v původních vzorových listech řešena. Předkládané řešení je zcela nové a čerpá z nejnovějších požadavků na konstrukci a vybavení plavebních komor.

3321.5. Variantní řešení

Variantní řešení provozního tabulového uzávěru obtoku představuje uzávěr segmentový, s lineárním pohonem umístěným ve vodorovné poloze pod platem ohlaví.



UZÁVĚRY OBTOKŮ PLAVEBNÍCH KOMOR PLAVEBNÍ KOMORA – TŘÍDA V	ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR VZOROVÉ LISTY	VL3321 6 / 10
TABULOVÉ UZÁVĚRY OBTOKŮ S OBOUSMĚRNÝMI KOLEČKY POJEZDU UZÁVĚRY OBTOKŮ DOLNÍHO OHLAVÍ		7 / 2008



UZÁVĚRY OBTOKŮ PLAVEBNÍCH KOMOR PLAVEBNÍ KOMORA – TŘÍDA V	ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR VZOROVÉ LISTY	VL3321 1/ 10
TABULOVÉ UZÁVĚRY OBTOKŮ S OBOUSMĚRNÝMI KOLEČKY POJEZDU UZÁVĚRY OBTOKŮ DOLNÍHO OHLAVÍ		7 / 2008

